



Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

Действует с 01.01.2024 г.

Огнезащитные составы для металлических конструкций								
№	Наименование продукции	Срок службы покрытия внутри/снаружи	Расход, кг/м2	Предел огнестойкости, мин	Тара	Фасовка	Цена за кг с НДС, руб.	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
1	<u>Покрытие огнезащитное «КЕДР-МЕТ-С01»</u> (От +5°C до +40°C) Легкая сухая штукатурка. Конструктивная огнезащита металлоконструкций методом влажного торкретирования. Для внутренних работ. Самая низкая удельная цена (руб/м²).	50 / - лет	птм 3,4 мм на 90 мин - 5,94 кг/м2 птм 5,8 мм на 180 мин - 9,24 кг/м2	От 30 до 180 мин	Мешок	15 кг	128	1920,00
2	<u>Покрытие огнезащитное атмосферостойкое «КЕДР-МЕТ-С01А»</u> (От +5°C до +40°C) Легкая сухая штукатурка. Атмосферостойкая конструктивная огнезащита металлоконструкций методом влажного торкретирования. Самая низкая удельная цена (руб/м²).	50 / 50 лет	птм 3,4 мм на 90 мин - 5,94 кг/м2	От 30 до 180 мин	Мешок	15 кг	175	2625,00
3	<u>Покрытие огнезащитное для стальных конструкций «КЕДР-S VM»</u> (От +5°C до +40°C) Цвет белый с бежевым оттенком, на водной основе. Тонкослойное покрытие предназначено для огнезащиты стальных конструкций внутри помещений при температурах эксплуатации от -60°C до +60°C и влажности не более 85 % отн.	20 / - лет	птм 3,4 мм на 90 мин - 6,77 кг/м2 птм 3,4 мм на 120 мин - 9,08 кг/м2	От 15 до 120 мин	Ведро мет.	25 кг	333	8325,00
4	<u>Толстослойное теплоизоляционное покрытие «КЕДР - Конструктив»</u> Применяется в комбинации с покрытием «КЕДР- S VM» для огнезащиты стальных конструкций. Наносится безвоздушным распылением, валиком или кистью. Для внутренних работ.	20 / - лет	птм 3,4 мм на 90 мин - 5,54 кг/м2 птм 3,4 мм на 120 мин - 6,35 кг/м2	От 90 до 120 мин	Ведро мет. / п/э	18 кг	286	5148,00
5	<u>Краска огнезащитная для металлоконструкций «КЕДР-МЕТ-КО»</u> (От -15°C до +40°C) Цвет белый с бежевым оттенком, органично-разбавляемая. Применима для условий крайнего севера и сейсмически активных районов. Предназначена для сырых, не отапливаемых помещений с относительной влажностью до 85 % и ограниченных атмосферных условий (под навесом) в диапазоне температур от -60°C до +60°C.	25 / 12 лет	птм 3,4 мм на 60 мин - 1,9 кг/м2	От 15 до 120 мин	Ведро мет.	23 кг	460	10580,00
6	<u>Фасадная защитная эмаль для краски КЕДР-МЕТ-КО и КЕДР-АС</u> (От -15°C до +40°C) Цвет белый с бежевым оттенком, органично-разбавляемая. Для применения огнезащитной краски «КЕДР-МЕТ-КО» в атмосферных условиях (под навесом) или в помещениях с влажностью более 85% необходимо нанести фасадную защитную эмаль.	25 / 15 лет	0,17 кг/м2	-	Ведро мет.	25 кг	423	10575,00
7	<u>Огнезащитное атмосферостойкое покрытие «КЕДР-АС»</u> Применяют в условиях открытой атмосферы, в помещениях со 100 % влажностью, а также с возможным контактом с нефтепродуктами. Покрытие морозостойкое (от -60°C до +60°C).	40 / 40 лет	птм 3,4 мм на 60 мин - 2,68 кг/м2	От 15 до 90 мин	Ведро мет.	20 кг	535	10700,00
8	<u>Толстослойное теплоизоляционное покрытие «КЕДР-ТИ»</u> В составе композиции «КЕДР-ТИ» - «КЕДР-МЕТ-КО» применяется в качестве конструктивной огнезащитной системы для ограниченной атмосферы (под навесом). В составе композиции «КЕДР-ТИ» - «КЕДР-АС» применяется в качестве конструктивной огнезащитной системы для открытой атмосферы, для сырых помещений и химически агрессивных сред.	25 / 12 лет	птм 3,4 мм на 90 мин - 3,9 кг/м2 птм 3,4 мм на 120 мин - 4,55 кг/м2	От 90 до 120 мин	Ведро мет.	18 кг	444	7992,00
9	<u>Толстослойное огнезащитное покрытие на эпоксидной основе «КЕДР- СТЭ»</u> Двухкомпонентное эпоксидное покрытие, предназначено для защиты сооружений из стали от воздействия углеводородного пожара, открытой атмосферы и химически агрессивных сред. Условия эксплуатации: диапазон температур: от -60°C до +60°C, относительная влажность до 100 %. Для внутренних и наружных работ. Для отрицательных температур применять аппарат с подогревом.	30 / 30 лет	Птм 3,4 мм на 90 мин - 9,72 кг/м2 Птм 4,1мм на 120 мин - 12,24 кг/м2	От 45 до 120 мин	Ведро мет.+ мет. банка	20 кг. + 1,4 кг.	По запросу	По запросу



ОГНЕБИОЗАЩИТА
ГРУППА КОМПАНИЙ

ООО «ОГНЕБИОЗАЩИТА»
Адрес: 634045, Томская область,
г. Томск, проезд Вершинина, 10
Тел: +7 (3822) 22-65-99, 23-65-99
Веб-сайт: www.ognebiozashhita.ru



Продукция соответствует
Техническому регламенту о тре-
бованиях пожарной безопасности

Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

Действует с 01.01.2024 г.

Огнезащитные составы для железобетона.

№	Наименование продукции	Срок службы покрытия внутри/снаружи	Расход, кг/м ²	Предел огнестойкости, мин	Тара	Фасовка	Цена за кг с НДС, руб.	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
10	Покрывание огнезащитное «КЕДР-МЕТ-С01» (От +5°С до +40°С) Легкая сухая штукатурка. Конструктивная огнезащита железобетона методом влажного торкретирования. Для внутренних работ.	25 / - лет	на 90 мин - 4,62 кг/м ²	От 60 до 180 мин	Мешок	15 кг	128,0	1920,00
			на 180 мин - 7,26 кг/м ²					
11	Покрывание огнезащитное для железобетонных конструкций «КЕДР-S BM» (От +5°С до +40°С) Цвет белый с бежевым оттенком, водорастворимое. Для внутренних работ по огнезащите монолитных плит с несъемной опалубкой с грунтом по оцинковке, и пустотных плит с грунтом по бетону. Колеруется.	20 / - лет	1,16 кг/м ²	150 мин	Ведро мет.	25 кг	333	8325,00
Огнезащитные составы для электрических кабелей								
12	Огнезащитная краска «КЕДР-КБ» (От +5°С до +40°С) Цвет белый с бежевым оттенком, водорастворимая. Колеруется. Огнезащитная краска «КЕДР-КБ» предназначена для огнезащиты кабельных линий, выполненных из кабелей с поливинилхлоридной, полиэтиленовой и резиновой оболочками.	30 / - лет	1,0 кг/м ²	ПРГП ≤ 1,5 м при d=0,7 мм	Ведро мет.	25 кг	387	9675,00
Огнезащитные составы для воздуховодов								
13	Покрывание огнезащитное «КЕДР-МЕТ-В» (От +5°С до +40°С) Цвет белый с бежевым оттенком, водорастворимая. Колеруется. Виброустойчивое огнезащитное покрытие «КЕДР-МЕТ-В» для воздуховодов приточно-вытяжных систем общеобменной, аварийной, противодымной вентиляции.	20 / - лет	на 60 мин - 2,3 кг/м ²	60 мин	Ведро мет.	25 кг	384	9600,00



Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

Действует с 01.01.2024 г.

Краски, биоантипирены для древесины.

№	Наименование продукции	Срок службы покрытия внутри/снаружи	Расход, кг/м2 огнезащита	Расход, кг/м2 биозащита	Тара	Фасовка	Цена за кг с НДС, руб.	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
14	Состав огнезащитный «КЕДР-АН6 (Щ)» (От -35°C до +40°C) Концентрат всесезонный, разбавлять водой: 1:1 (-35°C) 1:2 (-15°C) 1:3 (-10°C) Зимняя пропитка со щелочной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних и наружных работ. Надежно пропитывает мороженную и обледеневшую древесину.	12 / 5 лет	0,06-0,04 концентрат кг/м2	0,06-0,04 концентрат кг/м2	Канис тра ПЭТ	28 кг	325	9100,00
15	Состав огнезащитный «КЕДР-АН6 (Щ) (ГР)» (От -10°C до +40°C) Готовый раствор. Зимняя пропитка со щелочной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних и наружных работ. Надежно пропитывает мороженную и обледеневшую древесину.	12 / 5 лет	0,24-0,15 кг/м2	0,24 кг/м2	Канис тра ПЭТ	20 кг	104	2080,00
16	Состав огнезащитный «КЕДР-АН6» (От -10°C до +40°C) Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних работ. Не взаимодействует с оцинкованными и алюминиевыми поверхностями. I группа огнезащитной эффективности за 1 проход! Класс пожарной опасности КМ1.	10 / - лет	0,22-0,32 кг/м2	-	Канис тра ПЭТ	25 кг	183	4575,00
17	Краска огнезащитная для древесины «КЕДР-КД» Цвет белый с бежевым оттенком, водорастворимая. Колеруется. Водно-дисперсионная термо-вспучивающаяся краска для огнезащиты конструкций из древесины и древесных материалов (ДСП, ДВП, фанеры и др.) внутри зданий. Возможно нанесение на ранее окрашенные поверхности.	15 / - лет	0,23 кг/м2	-	Ведро мет.	25 кг	350	8750,00
18	Антисептик-концентрат «КЕДРОФФ» (Летний) (От -3°C до +40°C) Разбавлять водой 1:3. Составы для летнего и зимнего антисептирования по дереву, камню, бетону, кирпичу с защитой от гниения, древесных грибов, насекомых. Для внутренних и наружных работ. Высокоэффективный фунгицид.	15 / 6 лет	-	0,08 кг/м2	Канис тра	25 кг	145	3625,00
19	Антисептик «КЕДРОФФ» (Зимний) (От -20°C до +40°C) Готовый к применению. Составы для летнего и зимнего антисептирования по дереву, камню, бетону, кирпичу с защитой от гниения, древесных грибов, насекомых. Для внутренних и наружных работ. Высокоэффективный фунгицид.	15 / 6 лет	-	0,2 кг/м2	Канис тра	25 кг	160	4325,00
20	Антисептик «КЕДРОФФ-МВ» Атмосфероводостойкий, для наружных работ (от -10°C до +40°C). Защита деревянных конструкций, «работающих» в жестких атмосферных условиях, при контакте с грунтом и водой *10 лет при поверхностной пропитке, 35 лет при объемной пропитке.	- / 10-35 лет	-	0,15 кг/м2	Канис тра	16 кг	286	4576,00
21	«КЕДРОФФ» (Отбеливатель) двухкомпонентный (А+В) Предназначен для осветления потемневшей древесины, восстановления ее естественного цвета. Повышает сортность дрв. Многократно эффективнее однокомпонентных составов.	-	-	0,15А + 0,15В кг/м2	Канис тра	2x20 кг	157	6280,00